



Технические требования к макетам для широкоформатной печати

Оригинал-макеты принимаются только в электронном виде.

К оригинал-макетам желательно приложить превью в формате JPG.

Форматы

Макеты принимаются в следующих форматах (в порядке предпочтения):

- PDF, Acrobat PDF (версии 7.0 или ниже);
- TIFF (без альфа-каналов, слоев, путей, недопустимо использовать любой вид компрессии);
- EPS (генерированный приложениями Adobe);
- AI (Adobe Illustrator CS5 и ниже, иллюстрации должны быть встроены в файл (Embed));
- INDD (Adobe InDesign CS5 и ниже, к файлу должны быть приложены шрифты и иллюстрации использованные в верстке (Package));
- Corel Draw (версии 22 и ниже).

Форматы файлов должны быть совместимы с ОС Windows. Файлы обязательно должны иметь расширение той программы, в которой они были созданы (ai, cdr, indd и пр.). Прием в работу любых других форматов возможен только по предварительному согласованию с менеджерами типографии, причем гарантии качественной печати файлов нестандартных форматов мы не даем.

Файлы в формате Corel Draw принимаются без эффектов (тени, свечения, градиенты и т.п.).

Файлы линейки Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)

не являются оригинал-макетами и требуют доработки за отдельную плату.

Размеры

РАЗМЕР МАКЕТА ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ФОРМАТОМ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ!

Вылеты и отступы

При наличии фона, отличного от белого, или элементов, примыкающих к краям, необходимы вылеты за обрезной формат одинаковые с каждой стороны по 1,5-2 мм. При этом отступы от линии реза до важных элементов изображения или текста должны быть не меньше 2-3 мм (для форматов А4 и менее).

Для форматов А3 (297x420 мм) и более текст и другие элементы не должны находиться к краю ближе, чем на 15-20 мм (при наличии люверсов не ближе 30 мм).

Шрифты

Для макетов в Corel Draw, Adobe Illustrator, а также файлов экспортированных из других программ (AutoCad, PowerPoint и т.д.) **шрифты** должны быть **переведены в кривые!**

Разрешение и цветовая модель

Разрешение растровых изображений используемых в макете:

А4 и менее — **200-300 dpi**; до А2 — **150-200 dpi**; более А2 — **100-150 dpi**;

для печати крупногабаритных изображений (баннеры 600x300 см, брендмауэры) достаточно **70 dpi**.

Цветовая модель файлов: только CMYK (или Grayscale для черно-белой печати).

ЦВЕТОВЫЕ ПРОФИЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНЫ!

Контур реза

Для фигурных наклеек контур реза должен прилагаться в векторном виде.